

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712572
Geldige bandenmaat	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 678 is geschikt voor toepassing op graafmachines en laders, evenals een staalgordel-variant die voor toepassingen in de landbouw sector geschikt is.
- In die afmeting kan de band ook worden gebruikt op bosbouwmachines.
- De band kenmerkt zich door zijn goede tractie en uitstekende zelfreinigende eigenschappen.
- De snijbestendige loopvlaksamenvoeging vermindert het risico op machinestoringen en verhoogt de prestaties.

Technische gegevens

Artikelnummer	15712572
EAN	8903094051915
Geldige bandenmaat	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,77
Aanbevolen velgmaat	AG20.00
Maximale luchtdruk [bar]	4,10
Bandbreedte [mm]	615
Buitendiameter band [mm]	1085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	483
Rolomtrek [mm]	3264
Profieldiepte [mm]	38,0
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
157 A8	4125	40	Aandrijf wiel	4,10	
169 A8	5800	40	Free Rolling	4,10	