

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712608
Geldige bandenmaat	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 678 is geschikt voor toepassing op graafmachines en laders, evenals een staalgordel-variant die voor toepassingen in de landbouw sector geschikt is.
- In die afmeting kan de band ook worden gebruikt op bosbouwmachines.
- De band kenmerkt zich door zijn goede tractie en uitstekende zelfreinigende eigenschappen.
- De snijbestendige loopvlaksamenvoeging vermindert het risico op machinestoringen en verhoogt de prestaties.

Technische gegevens

Artikelnummer	15712608
EAN	8903094064755
Geldige bandenmaat	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678
TRA-code	LS-2
Eigenschappen karkas	HD,Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,75
Aanbevolen velgmaat	AG24.00
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
Bandbreedte [mm]	707
Buitendiameter band [mm]	1165
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Rolomtrek [mm]	3624
Profiel diepte [mm]	37,5
Aantal noppen	17x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
173 A8	6500	40		6,00	