

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712855
Geldige bandenmaat	700 / 50 - 26.5
LI / SI / PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648



Opmerkingen en kenmerken

- Diagonale flotationband voor een gemengd gebruik in het veld en op de weg
- Universeel bruikbaar op verschillende landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen
- Ontwikkeld voor hoge draagkrachten, ook bij lage luchtdruk en daardoor een minimum aan bodemdruk
- Afgeronde schouders beschermen bovendien grasland en gewassen
- Tractieprofiel met overlappende nokken voor goede zelfreiniging en rijcomfort

Technische gegevens

Artikelnummer	15712855
EAN	8903094006526
Geldige bandenmaat	700 / 50 - 26.5
LI / SI / PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,20
Aanbevolen velgmaat	24.00
Toelaatbare velgmaat	AG24.00
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	700
Buitendiameter band [mm]	1354
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Snelheidsradiusindex (SRI)	575
Rolomtrek [mm]	4017
Profieldiepte [mm]	26,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
162 A8	4750	40	Aandrijf wiel	2,40	
174 A8	6700	40	Free Rolling	2,40	