

## BANDEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Productgroep       | Banden              |
| Artikelnummer      | 15721095            |
| Geldige bandenmaat | 6.00 - 16           |
| LI / SI / PR       | 88 A6 / 80 A8, 6 PR |
| TL/TT              | TT                  |
| Merk               | BKT                 |
| Profiel            | TF 8181             |



## Opmerkingen en kenmerken

- Tractor voorbanden.
- Dubbele rib geeft grotere stabiliteit.
- Breder loopvlak voor langere levensduur.

Technische gegevens

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikelnummer               | 15721095            |
| EAN                         | 8903094020584       |
| Geldige bandenmaat          | 6.00 - 16           |
| LI / SI / PR                | 88 A6 / 80 A8, 6 PR |
| TL/TT                       | TT                  |
| Merk                        | BKT                 |
| Profiel                     | TF 8181             |
| Antistatisch                | nee                 |
| Bandenkleur                 | Zwart               |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 9,70                |
| Aanbevolen velgmaat         | 4.50E               |
| Toelaatbare velgmaat        | 4.00E, 5K, 5.00F    |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 3,30                |
| Bandbreedte [mm]            | 170                 |
| Buitendiameter band [mm]    | 745                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 350                 |
| Rolomtrek [mm]              | 2220                |
| Profieldiepte [mm]          | 15,0                |
| E-Ready                     | nee                 |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 88 A6 | 560              | 30              |           | 3,30            |                |
| 80 A8 | 450              | 40              |           | 3,30            |                |