

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722059
Geldige bandenmaat	8.00 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722059
EAN	8903094004577
Geldige bandenmaat	8.00 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,89
Aanbevolen velgmaat	5.50F
Toelaatbare velgmaat	W6
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
Bandbreedte [mm]	225
Buitendiameter band [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Rolomtrek [mm]	2837
Profiel diepte [mm]	27,0
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
111 A6	1090	30		2,80	
101 A8	825	40		2,80	