

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722070
Geldige bandenmaat	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722070
EAN	8903094004621
Geldige bandenmaat	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,79
Aanbevolen velgmaat	W8
Toelaatbare velgmaat	W7
Maximale luchtdruk [bar]	2,20
Bandbreedte [mm]	240
Buitendiameter band [mm]	955
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	444
Rolomtrek [mm]	2913
Profieldiepte [mm]	28,0
Aantal noppen	16x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
102 A6	850	30		2,20	
99 A8	775	40		2,20	