

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722096
Geldige bandenmaat	9.5 - 24
LI / SI / PR	116 A6 / 112 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722096
EAN	8903094032648
Geldige bandenmaat	9.5 - 24
LI / SI / PR	116 A6 / 112 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,00
Aanbevolen velgmaat	W8
Toelaatbare velgmaat	W7
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
Bandbreedte [mm]	241
Buitendiameter band [mm]	1060
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Rolomtrek [mm]	3234
Profieldiepte [mm]	30,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
116 A6	1250	30		3,50	
112 A8	1120	40		3,50	