

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722135
Geldige bandenmaat	12.4 - 24
LI / SI / PR	121 A6 / 118 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722135
EAN	8903094003129
Geldige bandenmaat	12.4 - 24
LI / SI / PR	121 A6 / 118 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,59
Aanbevolen velgmaat	W11
Toelaatbare velgmaat	W9, W10
Maximale luchtdruk [bar]	2,30
Bandbreedte [mm]	315
Buitendiameter band [mm]	1160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	543
Rolomtrek [mm]	3573
Profiel diepte [mm]	34,0
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
121 A6	1450	30		2,30	
118 A8	1320	40		2,30	