

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722170
Geldige bandenmaat	13.6 - 24
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722170
EAN	8903094003303
Geldige bandenmaat	13.6 - 24
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,38
Aanbevolen velgmaat	W12
Toelaatbare velgmaat	W11
Maximale luchtdruk [bar]	2,00
Bandbreedte [mm]	355
Buitendiameter band [mm]	1220
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Rolomtrek [mm]	3698
Profiel diepte [mm]	36,0
Aantal noppen	17x2
Kloofbreedte [mm]	36
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
123 A6	1550	30		2,00	
120 A8	1400	40		2,00	