

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15722180
Geldige bandenmaat	14.9 - 24
LI / SI / PR	128 A6 / 124 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15722180
EAN	8903094003457
Geldige bandenmaat	14.9 - 24
LI / SI / PR	128 A6 / 124 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 135
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,74
Aanbevolen velgmaat	W13
Toelaatbare velgmaat	W11, W12
Maximale luchtdruk [bar]	1,80
Bandbreedte [mm]	378
Buitendiameter band [mm]	1265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Rolomtrek [mm]	3837
Profieldiepte [mm]	36,0
Aantal noppen	17x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
128 A6	1800	30		1,80	
124 A8	1600	40		1,80	