

## BANDEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Productgroep       | Banden        |
| Artikelnummer      | 15722191      |
| Geldige bandenmaat | 16.9 - 24     |
| LI / SI / PR       | 140 A6, 12 PR |
| TL/TT              | TT            |
| Merk               | BKT           |
| Profiel            | TR 135        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 135 is een diagonale tractorband voor toepassing op machines voor de grondbewerking en spuitwerkzaamheden.
- Sommige maten en uitvoeringen zijn ook geschikt voor toepassingen op graafmachines, aanhangwagens of oogstmachines.
- De dubbel afgeronde nokken zorgen voor een zeer goede overdracht van de trekkracht.
- De band biedt goede zelfreinigende eigenschappen en uitstekende stabiliteit, zelfs op moeilijke ondergronden.
- De nokken die elkaar in het midden van het loopvlak overlappen, zorgen voor een comfortabel rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer               | 15722191      |
| EAN                         | 8903094061815 |
| Geldige bandenmaat          | 16.9 - 24     |
| LI / SI / PR                | 140 A6, 12 PR |
| TL/TT                       | TT            |
| Merk                        | BKT           |
| Profiel                     | TR 135        |
| Antistatisch                | nee           |
| Bandenkleur                 | Zwart         |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 75,64         |
| Aanbevolen velgmaat         | W15L          |
| Toelaatbare velgmaat        | W14L          |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 2,40          |
| Bandbreedte [mm]            | 429           |
| Buitendiameter band [mm]    | 1335          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 613           |
| Snelheidsradiusindex (SRI)  | 575           |
| Rolomtrek [mm]              | 3925          |
| Profieldiepte [mm]          | 37,5          |
| Aantal noppen               | 17x2          |
| E-Ready                     | nee           |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 140 A6 | 2500             | 30              |           | 2,40            |                |