

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727820
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	RM 500



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT RM 500 is een radiaalband voor oogstmachines.
- Zijn sterke karkas met staalgordels en het speciale profielontwerp zorgen voor een hoog draagvermogen, bijzondere scheurvastheid en bestendigheid tegen insnijdingen
- Vanwege zijn grote contactoppervlak wordt de druk optimaal verdeeld en de bodemverdichting tot een minimum beperkt.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727820
EAN	8903094062430
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	RM 500
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,31
Aanbevolen velgmaat	W16L
Toelaatbare velgmaat	W15L
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
Bandbreedte [mm]	502
Buitendiameter band [mm]	1310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Snelheidsradiusindex (SRI)	625
Rolomtrek [mm]	3907
Profiel diepte [mm]	38,0
Aantal noppen	19x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
155 A8	3875	40	Aandrijf wiel	2,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	2,80	