

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15731163
Geldige bandenmaat	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP 600 is een zeer veelzijdige multifunctionele band voor verschillende toepassingen.
- Hij is geschikt voor toepassingen met voornamelijk ritten op de weg en tevens voor gebruik als agro-industrieband, bij voorbeeld op compacte en telescopische laders.
- Het brede profiel heeft een zeer goede tractie op elke ondergrond en een buitengewone stabiliteit.
- Het nokprofiel beschikt over zeer goede zelfreinigende eigenschappen.
- Op grond van zijn sterke karkas kenmerkt de band zich door een zeer goede duurzaamheid en een lange gebruiksduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15731163
EAN	8903094048403
Geldige bandenmaat	400 / 70 - 20
Alternatieve grootte 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 600
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,13
Aanbevolen velgmaat	13SDC
Toelaatbare velgmaat	12
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	405
Buitendiameter band [mm]	1085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Rolomtrek [mm]	3271
Profieldiepte [mm]	33,5
Aantal noppen	17x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 A8	3550	40		4,00	