

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15731244
Geldige bandenmaat	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP 600 is een zeer veelzijdige multifunctionele band voor verschillende toepassingen.
- Het nokprofiel beschikt over zeer goede zelfreinigende eigenschappen.
- Hij is geschikt voor toepassingen met voornamelijk ritten op de weg en tevens voor gebruik als agro-industrieband, bij voorbeeld op compacte en telescopische laders.
- Op grond van zijn sterke karkas kenmerkt de band zich door een zeer goede duurzaamheid en een lange gebruiksduur.
- Het brede profiel heeft een zeer goede tractie op elke ondergrond en een buitengewone stabiliteit.

Technische gegevens

Artikelnummer	15731244
EAN	8903094049318
Geldige bandenmaat	400 / 70 - 24
Alternatieve grootte 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 600
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,57
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	12
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
Bandbreedte [mm]	405
Buitendiameter band [mm]	1185
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Rolomtrek [mm]	3530
Profiel diepte [mm]	33,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
158 A8	4250	40		4,50	
157 B	4125	50		4,50	