

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735220
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735220
EAN	8903094033829
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
Alternatieve grootte 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,65
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	12SDC, 13SDC, 14
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	476
Rolomtrek [mm]	3222
Profieldiepte [mm]	38,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	