

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735223
Geldige bandenmaat	335 / 80 R 20
LI / SI / PR	150 K
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 33 is een MPT-radiaalband
- Het blokprofiel biedt zeer goede tractie op zachte, zanderige of modderige oppervlakken
- De brede openingen tussen de profielblokken zorgen voor zeer goede zelfreiniging
- Het robuuste, volledig stalen karkas zorgt voor een zeer goede snijweerstand en lange levensduur

Technische gegevens

Artikelnummer	15735223
EAN	8903094059478
Geldige bandenmaat	335 / 80 R 20
LI / SI / PR	150 K
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Eigenschappen karkas	POR
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64.05
Aanbevolen velgmaat	11
Toelaatbare velgmaat	11.00
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	335
Buitendiameter band [mm]	1047
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Rolomtrek [mm]	3145
Profiel diepte [mm]	16,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
150 K	3350	110		6,50	
	4150	30		7,50	
	4500	25		7,60	