

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735225
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735225
EAN	8903094052875
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,41
Aanbevolen velgmaat	11
Toelaatbare velgmaat	W10, 11SDC, W11,12, 12SDC
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	343
Buitendiameter band [mm]	1052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	481
Rolomtrek [mm]	3212
Profieldiepte [mm]	34,0
Aantal noppen	19x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
144 A8	2800	50		4,00	
144 B	2800	40		4,00	