

## BANDEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Productgroep       | Banden          |
| Artikelnummer      | 15735228        |
| Geldige bandenmaat | 375 / 70 R 20   |
| LI / SI / PR       | 136 G           |
| TL/TT              | TL              |
| Merk               | BKT             |
| Profiel            | Multimax MP 513 |



## Opmerkingen en kenmerken

- Radiale MPT-band voor universele toepassingen, bijv. op telescoopladers, gemeentevoertuigen of machines.
- Tractieprofiel voor een optimale tractie en zelfreinigend op zachte en natte bodem.
- Een robuuste hiel en versterkte staalgordels voor een hoog draagvermogen en bescherming tegen externe schokken.

Technische gegevens

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 15735228                               |
| EAN                         | 8903094051847                          |
| Geldige bandenmaat          | 375 / 70 R 20                          |
| LI / SI / PR                | 136 G                                  |
| TL/TT                       | TL                                     |
| Merk                        | BKT                                    |
| Profiel                     | Multimax MP 513                        |
| Antistatisch                | nee                                    |
| Bandenkleur                 | Zwart                                  |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54                                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 62,23                                  |
| Aanbevolen velgmaat         | 12                                     |
| Toelaatbare velgmaat        | W10, DW10, 11, 11SDC, W11, DW11, 12SDC |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 3,50                                   |
| Bandbreedte [mm]            | 377                                    |
| Buitendiameter band [mm]    | 1034                                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 472                                    |
| Rolomtrek [mm]              | 3121                                   |
| Profieldiepte [mm]          | 27,5                                   |
| Aantal noppen               | 19x2                                   |
| E-Ready                     | nee                                    |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 136 G | 2240             | 90              |           | 3,50            |                |
|       | 2580             | 40              |           | 3,50            |                |