

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735236
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735236
EAN	8903094051403
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,09
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	533
Rolomtrek [mm]	3527
Profieldiepte [mm]	38,5
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 A8	3550	50		4,00	
152 B	3550	40		4,00	