

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735237
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735237
EAN	8903094051397
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
Alternatieve grootte 1	16.0/80R24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,42
Aanbevolen velgmaat	DW13
Toelaatbare velgmaat	DW12, DW13L, DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	553
Rolomtrek [mm]	3778
Profieldiepte [mm]	37,5
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	