

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735240
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735240
EAN	8903094031313
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
Alternatieve grootte 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101.62
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L, DW16L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	465
Buitendiameter band [mm]	1250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	568
Rolomtrek [mm]	3766
Profiel diepte [mm]	39,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	