

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735242
Geldige bandenmaat	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735242
EAN	8903094052257
Geldige bandenmaat	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,00
Aanbevolen velgmaat	DW14L
Toelaatbare velgmaat	DW13, DW13L, DW15L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	441
Buitendiameter band [mm]	1314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	586
Rolomtrek [mm]	3958
Profiel diepte [mm]	39,5
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	