

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735250
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522



Opmerkingen en kenmerken

- Agro-Industriële/ MPT banden voor telescopische laders, wiel laders en graafmachines.
- Radiaalkarkas met versterkende staalgordel voor hoog draagvermogen en bescherming tegen lekrijden.
- Geprononceerde nokken voor tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Speciale rubber samenstelling voor hardere ondergrond.
- Grote profieldiepte voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735250
EAN	8903094032686
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
Alternatieve grootte 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 522
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,51
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	DW15L, DW18L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	503
Buitendiameter band [mm]	1310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	595
Rolomtrek [mm]	3940
Profieldiepte [mm]	40,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	