

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770041
Geldige bandenmaat	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

Artikelnummer	15770041
EAN	8903094045129
Geldige bandenmaat	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
Alternatieve grootte 1	125/75-8
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	STD,volrubber
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,51
Aanbevolen velgmaat	3.00D
Bandbreedte [mm]	119
Breedte zijwand [mm]	117
Profielbreedte [mm]	103
Totale breedte [mm]	118.5
Buitendiameter band [mm]	378
Profieldiepte [mm]	14,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	1040	25	Laadwiel		
	800	25	Stuur		