

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770118
Geldige bandenmaat	23 x 10 - 12 / 8.00 G
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

Artikelnummer	15770118
EAN	8903094050017
Geldige bandenmaat	23 x 10 - 12 / 8.00 G
Alternatieve grootte 1	250/60-12
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	STD,volrubber
Antistatisch	ja
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,72
Aanbevolen velgmaat	8.00G
Bandbreedte [mm]	236
Breedte zijwand [mm]	236
Profielbreedte [mm]	210
Totale breedte [mm]	240
Buitendiameter band [mm]	584
Profieldiepte [mm]	23,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	3770	25	Laadwiel		
	2900	25	Stuur		