

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770122
Geldige bandenmaat	7.00 - 12 / 5.00 S
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

Artikelnummer	15770122
EAN	8903094050000
Geldige bandenmaat	7.00 - 12 / 5.00 S
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	STD,Non-Marking,volrubber
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Grijs
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,94
Aanbevolen velgmaat	5.00S
Bandbreedte [mm]	168
Breedte zijwand [mm]	168
Profielbreedte [mm]	150
Totale breedte [mm]	174
Buitendiameter band [mm]	658
Profiel diepte [mm]	23,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	2920	25	Laadwiel		
	2240	25	Stuur		