

## BANDEN

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Productgroep       | Banden                |
| Artikelnummer      | 15770141              |
| Geldige bandenmaat | 27 x 10 - 12 / 8.00 G |
| Merk               | BKT                   |
| Profiel            | Maglift               |



## Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer              | 15770141              |
| EAN                        | 8903094044900         |
| Geldige bandenmaat         | 27 x 10 - 12 / 8.00 G |
| Alternatieve grootte 1     | 250/75-12             |
| Merk                       | BKT                   |
| Profiel                    | Maglift               |
| Eigenschappen karkas       | STD,volrubber         |
| Antistatisch               | nee                   |
| Bandenkleur                | Zwart                 |
| ECE-reglementnummer        | niet vereist          |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 70,78                 |
| Aanbevolen velgmaat        | 8.00G                 |
| Bandbreedte [mm]           | 240                   |
| Breedte zijwand [mm]       | 236                   |
| Profielbreedte [mm]        | 210                   |
| Totale breedte [mm]        | 240                   |
| Buitendiameter band [mm]   | 677                   |
| Profieldiepte [mm]         | 24,0                  |
| E-Ready                    | nee                   |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
|       | 3900             | 25              | Laadwiel  |                 |                |
|       | 3000             | 25              | Stuur     |                 |                |