

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770153
Geldige bandenmaat	7.50 - 15 / 6.0
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

Artikelnummer	15770153
EAN	8903094054527
Geldige bandenmaat	7.50 - 15 / 6.0
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	STD,Non-Marking,volrubber
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Grijs
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,12
Aanbevolen velgmaat	6.0
Bandbreedte [mm]	193
Breedte zijwand [mm]	193
Profielbreedte [mm]	172
Totale breedte [mm]	193
Buitendiameter band [mm]	756
Profiel diepte [mm]	26,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	3900	25	Laadwiel		
	3000	25	Stuur		