

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770156
Geldige bandenmaat	7.00 - 15 / 5.5
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

Technische gegevens

Artikelnummer	15770156
EAN	8903094044405
Geldige bandenmaat	7.00 - 15 / 5.5
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	LIP,volrubber
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,23
Aanbevolen velgmaat	5.5
Bandbreedte [mm]	180
Breedte zijwand [mm]	180
Profielbreedte [mm]	160
Totale breedte [mm]	180
Buitendiameter band [mm]	730
Profiel diepte [mm]	24,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	3545	25	Laadwiel		
	2725	25	Stuur		