

## BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15770220
Geldige bandenmaat	180 / 60 - 10 / 5.00 F
Merk	BKT
Profiel	Maglift



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Opmerkingen en kenmerken

- Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, veer- en basis-mengsel) geeft een moderne volrubberbandconstructie en biedt u tijdens de toepassing een rustige loop en comfortabel rijgedrag.
- 4 pakketten van stalen ringen in de basis-compound zorgen voor een optimale, vaste positie op de velg.
- Het sterke loopvlakmengsel kenmerkt zich door een snede-, inkeping- en hittebestendig compound voor een hoog kilometerrendement en een gelijkmatige slijtage.
- De volrubberband BKT Maglift, verkrijgbaar in de standaard en in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
- Alle Maglift volrubberbanden zijn ontworpen om statische elektriciteit van het voertuig af te voeren.

## Technische gegevens

Artikelnummer	15770220
EAN	8903094063932
Geldige bandenmaat	180 / 60 - 10 / 5.00 F
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Eigenschappen karkas	LIP,volrubber
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,95
Aanbevolen velgmaat	5.00F
Bandbreedte [mm]	153
Breedte zijwand [mm]	153
Profielbreedte [mm]	140
Totale breedte [mm]	155
Buitendiameter band [mm]	460
Profiel diepte [mm]	21,0
E-Ready	nee

## Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
	2410	25	Laadwiel		
	1850	25	Stuur		