

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772446
Geldige bandenmaat	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 463 is ontwikkeld voor toepassing op graaflaadmachines en industriële tractoren.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling en het stevige nylon karkas garanderen de beste eigenschappen voor industriële- en OTR-toepassingen en op bouwterrein.
- Bij toepassing als aangedreven wiel biedt de band uitstekende tractie.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772446
EAN	8903094057221
Geldige bandenmaat	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,74
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	DW15L
Maximale luchtdruk [bar]	2,50
Bandbreedte [mm]	480
Buitendiameter band [mm]	1425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Rolomtrek [mm]	4215
Profieldiepte [mm]	29,0
Aantal noppen	23x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 A8	4000	40		2,50	