

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772520
Geldige bandenmaat	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AT 603



Opmerkingen en kenmerken

- Uitstekende tractie op zwaar terrein.
- Brede profielblokken verhogen de weerstand tegen perforaties.
- Goede kilometrage door het gebruik van een slijtage- en snijbestendige rubbersamenstelling.
- Voor gebruik op graafmachines, wielladers en verreikers

Technische gegevens

Artikelnummer	15772520
EAN	8903094019595
Geldige bandenmaat	12.5 / 80 - 18
Alternatieve grootte 1	340/80-18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AT 603
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,99
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	W11
Maximale luchtdruk [bar]	3,70
Bandbreedte [mm]	308
Buitendiameter band [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Rolomtrek [mm]	3027
Profieldiepte [mm]	27,5
Aantal noppen	16x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
129 A8	1850	40	Aandrijf wiel	3,70	LLV
142 A8	2650	40	Free Rolling	3,70	LLV