

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772540
Geldige bandenmaat	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Trac Grader +



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Robuust profielontwerp voor aangedreven wielen bij gebruik in het terrein (off-road).
- Het duurzame karkas, en speciale loopvlaksamenvorming met ozonbestendige eigenschappen biedt goede bescherming tegen snelle veroudering
- Snijbestendig- en stootvastrubbercompound staan garant voor een lange levensduur onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Ideaal voor graders.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772540
EAN	8903094014545
Geldige bandenmaat	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Trac Grader +
TRA-code	G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Aanbevolen velgmaat	8.00TG SDC
Toelaatbare velgmaat	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
Bandbreedte [mm]	340
Buitendiameter band [mm]	1280
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	600
Rolomtrek [mm]	3943
Profiel diepte [mm]	25,0
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
143 A8	2725	40		3,00	
	2430	50		3,00	