

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772552
Geldige bandenmaat	14.00 - 24
LI / SI / PR	153 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Trac Grader +



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Robuust profielontwerp voor aangedreven wielen bij gebruik in het terrein (off-road).
- Het duurzame karkas, en speciale loopvlaksamenvoeging met ozonbestendige eigenschappen biedt goede bescherming tegen snelle veroudering
- Snijbestendig- en stootvastrubbercompound staan garant voor een lange levensduur onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Ideaal voor graders.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772552
EAN	8903094014644
Geldige bandenmaat	14.00 - 24
LI / SI / PR	153 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Trac Grader +
TRA-code	G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,44
Aanbevolen velgmaat	8.00TG SDC
Toelaatbare velgmaat	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
Bandbreedte [mm]	364
Buitendiameter band [mm]	1348
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Rolomtrek [mm]	3990
Profieldiepte [mm]	25,0
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
153 A8	3650	40		3,50	