

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772553
Geldige bandenmaat	16.00 - 24
LI / SI / PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Super Grader



Bohnenkamp
 Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Robuust profielontwerp voor aangedreven wielen bij gebruik in het terrein (off-road).
- Het duurzame karkas en speciale loopvlakamenstelling met ozonbestendige eigenschappen biedt goede bestendigheid tegen snelle veroudering
- Snijbestendig- en stootvastrubbercompound staan garant voor een lange levensduur onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Het open profiel zorgt voor uitstekende zelfreinigende eigenschappen.
- Ideaal voor graders.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772553
EAN	8903094035441
Geldige bandenmaat	16.00 - 24
LI / SI / PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Super Grader
TRA-code	G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,69
Aanbevolen velgmaat	10.00VA SDC
Maximale luchtdruk [bar]	3,25
Bandbreedte [mm]	430
Buitendiameter band [mm]	1450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Rolomtrek [mm]	4307
Profieldiepte [mm]	30,0
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
160 A8	4500	40		3,25	