

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772560
Geldige bandenmaat	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 459



Opmerkingen en kenmerken

- Het stevige nylon karkas en het speciale rubbermengsel maken de band bijzonder bestand tegen breuken, inrijdingen en vergelijkbare beschadigingen.
- Extra brede en overlappende nokken in het midden van het profiel.
- Ideaal voor wegenbouw- en grondverzetmachines zoals op graaflaadmachines (backhoe loaders).

Technische gegevens

Artikelnummer	15772560
EAN	8903094016495
Geldige bandenmaat	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 459
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,69
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
Bandbreedte [mm]	440
Buitendiameter band [mm]	1310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Rolomtrek [mm]	3850
Profieldiepte [mm]	28,0
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		2,60	