

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772562
Geldige bandenmaat	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463



Bohnenkamp
Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 463 is ontwikkeld voor toepassing op graaflaadmachines en industriële tractoren.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling en het stevige nylon karkas garanderen de beste eigenschappen voor industriële- en OTR-toepassingen en op bouwterrein.
- Bij toepassing als aangedreven wiel biedt de band uitstekende tractie.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772562
EAN	8903094053322
Geldige bandenmaat	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463
TRA-code	R4
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,62
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
Bandbreedte [mm]	445
Buitendiameter band [mm]	1300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	584
Rolomtrek [mm]	3877
Profiel diepte [mm]	27,5
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		2,60	