

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772588
Geldige bandenmaat	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 463 is ontwikkeld voor toepassing op graaflaadmachines en industriële tractoren.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling en het stevige nylon karkas garanderen de beste eigenschappen voor industriële- en OTR-toepassingen en op bouwterrein.
- Bij toepassing als aangedreven wiel biedt de band uitstekende tractie.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772588
EAN	8903094053339
Geldige bandenmaat	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 463
TRA-code	R4
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,44
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
Bandbreedte [mm]	450
Buitendiameter band [mm]	1405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	636
Rolomtrek [mm]	4190
Profieldiepte [mm]	27,5
Aantal noppen	23x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 A8	3550	40		2,60	