

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772598
Geldige bandenmaat	500 / 70 - 24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Con Star



Opmerkingen en kenmerken

- Stabiele band met versterkte zijwand voor goede stabiliteit bij het tillen/heffen.
- Duurzame rubbersamenstelling voor de beste snij- en inrijweerstand en voor een langere levensduur.
- Brede nokken met een groot contactoppervlak voor het dragen van zware lasten.
- Met name geschikt voor verreikers, wielladers en graaflaadmachines.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772598
EAN	8903094051731
Geldige bandenmaat	500 / 70 - 24
Alternatieve grootte 1	19.5L-24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Con Star
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,87
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	DW15L, DW18L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	505
Buitendiameter band [mm]	1300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Rolomtrek [mm]	3926
Profieldiepte [mm]	33,5
Aantal noppen	16x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 A8	5000	40		4,00	
	6250	10		4,00	
	5450	20		4,00	
	5200	30		4,00	