

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772674
Geldige bandenmaat	23.5 - 25
LI / SI / PR	167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	GR 288



Opmerkingen en kenmerken

- Solide band met een robuust profiel voor aangedreven wielen in off-road gebruik
- De band heeft een hard karkas, een loopvlak met speciale ozon- en weersbestendige rubbersamenstelling en geeft goede bescherming tegen inrijdingen en stootschade
- Het open profiel zorgt voor een goede tractie en zelfreinigend vermogen
- Geschikt voor gebruik op laders en graders

Technische gegevens

Artikelnummer	15772674
EAN	8903094014460
Geldige bandenmaat	23.5 - 25
LI / SI / PR	167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	GR 288
TRA-code	L2/G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	202,81
Aanbevolen velgmaat	19.50/2.5
Maximale luchtdruk [bar]	3,75
Bandbreedte [mm]	595
Buitendiameter band [mm]	1610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	708
Rolomtrek [mm]	4782
Profiel diepte [mm]	31,0
Aantal noppen	21x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	487
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
167 A8	5450	40		2,50	
	10900	10		3,75	