

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785250
Geldige bandenmaat	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 G, 14 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 44



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Uitstekende tractie en rijcomfort
- E-4 banden met een *** -markering goedgekeurd tot 50 km/u
- Goede hitte- en inrijbestendige rubbersamenstelling
- Geschikt voor multifunctionele mijnbouwvoertuigen, dumptrucks, transportvoertuigen, houttransportwagens, enz.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785250
EAN	8903094055005
Geldige bandenmaat	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 G, 14 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 44
TRA-code	E4
Sterrenscore	***
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,60
Aanbevolen velgmaat	6.00
Toelaatbare velgmaat	5.50, 6.50
Maximale luchtdruk [bar]	7,25
Bandbreedte [mm]	226
Buitendiameter band [mm]	820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Rolomtrek [mm]	2450
Profiel diepte [mm]	19,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
122 G	1500	90		7,25	
118 G	1320	90		7,30	