

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785411
Geldige bandenmaat	325 / 95 R 24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 44



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Uitstekende tractie en rijcomfort
- E-4 banden met een *** -markering goedgekeurd tot 50 km/u
- Goede hitte- en inrijbestendige rubbersamenstelling
- Geschikt voor multifunctionele mijnbouwvoertuigen, dumptrucks, transportvoertuigen, houttransportwagens, enz.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785411
EAN	8903094054282
Geldige bandenmaat	325 / 95 R 24
Alternatieve grootte 1	12.00R24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 44
TRA-code	E4
Sterrenscore	***
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,74
Aanbevolen velgmaat	8.50V
Maximale luchtdruk [bar]	7,00
Bandbreedte [mm]	310
Buitendiameter band [mm]	1250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Rolomtrek [mm]	3790
Profieldiepte [mm]	30,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
158 B	4250	50		7,00	