

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785415
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30



Opmerkingen en kenmerken

- All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden
- Het niet aan rijrichting gebonden profiel zorgt voor een uitstekende tractie
- De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor optimale bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen en tegen warmteontwikkeling tijdens transport
- Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders
- Montage op enkelvoudige velg mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	15785415
EAN	8903094052158
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,09
Aanbevolen velgmaat	12.00/1.3
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	397
Buitendiameter band [mm]	1276
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Rolomtrek [mm]	3809
Profiel diepte [mm]	27,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,25	
160 B	4500	50	Transport	5,25	