

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785417
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 313



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 313 is een nieuw ontwikkelde EM-radiaalband voor gebruik op knikdumpers en shovels
- De snijbestendige rubbersamenstelling (Cut Resistant) en het gesloten profielontwerp beschermen de band tegen beschadigingen bij het werken op rotsachtige grond
- De hoekige schouder zorgt voor een goed bodemcontact en uitstekend stuurgedrag
- De All-Steel radiale karkasconstructie met meerlaagse staalgordels garandeert een lange levensduur
- De band is geschikt voor zowel transport- als laadwerkzaamheden

Technische gegevens

Artikelnummer	15785417
EAN	8903094066964
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 313
TRA-code	L3/E3
Sterrenscore	*/**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,58
Aanbevolen velgmaat	12.00/1.3
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	394
Buitendiameter band [mm]	1265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Rolomtrek [mm]	3822
Profieldiepte [mm]	26,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
160 B	4500	50	Transport	5,25	