

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785432
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53



Opmerkingen en kenmerken

- Duurzaam L5-profielontwerp ontwikkeld voor wielladers en wieldoosers
- Uitstekend geschikt in bijv. steengroeven of in de mijnbouw en werken op steenachtige, zeer agressieve ondergrond.
- Het ontwerp met gesloten profiel en het hoge profielaandeel (250%) maken de SR53 ook de ideale keuze voor het gebruik in de terugwinning, bijvoorbeeld op schroothopen of recycling.
- Een extreem robuust en insnijdingsvast rubbermengsel met een geringe slijtage en een lange levensduur
- Zeer goede zelfreiniging met steen uitwerping
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785432
EAN	8903094064021
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53
TRA-code	L5
Sterrenscore	***
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	290,87
Aanbevolen velgmaat	14.00/1.5
Maximale luchtdruk [bar]	10,00
Bandbreedte [mm]	435
Buitendiameter band [mm]	1400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Rolomtrek [mm]	4214
Profiel diepte [mm]	65,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
188 A2	10000	10		8,00	
192 A2	11200	10		10,00	