

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785435
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 51



Opmerkingen en kenmerken

- Versterkt, resistent all-steel-karkas
- Niet aan rijrichting gebonden band, die voor wielladers en wielbulldozers is ontwikkeld
- Optimale nokkenhoek voor uitstekende tractie bij het laden, egaliseren of bij het verplaatsen van grotere hoeveelheden aarde
- Extra diep profiel (L5) gecombineerd met een robuuste en snijvaste rubbersamenstelling garanderen een lange levensduur
- Ontwikkeld voor normale tot uiterst moeilijke toepassing
- Zelfreinigend profiel
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785435
EAN	8903094046249
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 51
TRA-code	L5
Sterrenscore	*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	256.67
Aanbevolen velgmaat	14.00/1.5
Toelaatbare velgmaat	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	437
Buitendiameter band [mm]	1398
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Rolomtrek [mm]	4110
Profieldiepte [mm]	61,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
176 A2	7100	10	Loader dozer	5,00	
	5965	20	Loader dozer	5,00	