

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785450
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30



Opmerkingen en kenmerken

- All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden
- Het niet aan rijrichting gebonden profiel zorgt voor een uitstekende tractie
- De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor optimale bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen en tegen warmteontwikkeling tijdens transport
- Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders
- Montage op enkelvoudige velg mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	15785450
EAN	8903094027729
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Aanbevolen velgmaat	17.00/2.0
Toelaatbare velgmaat	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	529
Buitendiameter band [mm]	1487
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	663
Rolomtrek [mm]	4439
Profieldiepte [mm]	32,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	345
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	