

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785455
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 31



Opmerkingen en kenmerken

- De Earthmax SR 31 is een All Steel radiaalband voor gebruik op wielladers, bulldozers en knikdumpers
- De constructie met meer gordellagen biedt een unieke robuustheid en stabiliteit
- Zijn niet aan rijrichting gebonden profiel waarborgt een eerste klas tractie en manoeuvreerbaarheid ook op modderige bodem en tevens een hoog rijcomfort
- Zijn bijzonder snijbestendige en hittebestendige loopvlakkenmengsel biedt een lange rijprestatie van de band
- De verminderde rolweerstand leidt tot een zuiniger brandstofverbruik

Technische gegevens

Artikelnummer	15785455
EAN	8903094060610
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 31
TRA-code	E3/L3
Sterrenscore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Aanbevolen velgmaat	17.00/2.0
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	540
Buitendiameter band [mm]	1480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	663
Rolomtrek [mm]	4449
Profiel diepte [mm]	32,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	345
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	