

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785460
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53



Opmerkingen en kenmerken

- Duurzaam L5-profielontwerp ontwikkeld voor wielladers en wieldoosers
- Uitstekend geschikt in bijv. steengroeven of in de mijnbouw en werken op steenachtige, zeer agressieve ondergrond.
- Het ontwerp met gesloten profiel en het hoge profielaandeel (250%) maken de SR53 ook de ideale keuze voor het gebruik in de terugwinning, bijvoorbeeld op schroothopen of recycling.
- Een extreem robuust en insnijdingsvast rubbermengsel met een geringe slijtage en een lange levensduur
- Zeer goede zelfreiniging met steen uitwerping
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785460
EAN	8903094044306
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53
TRA-code	L5
Sterrenscore	*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	381,17
Aanbevolen velgmaat	17.00/2.0
Toelaatbare velgmaat	17.00AL/1.7
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
Bandbreedte [mm]	535
Buitendiameter band [mm]	1550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	705
Rolomtrek [mm]	4666
Profieldiepte [mm]	78,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
186 A2	9500	10		4,50	