

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785470
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 51



Opmerkingen en kenmerken

- Versterkt, resistent all-steel-karkas
- Niet aan rijrichting gebonden band, die voor wielladers en wielbulldozers is ontwikkeld
- Optimale nokkenhoek voor uitstekende tractie bij het laden, egaliseren of bij het verplaatsen van grotere hoeveelheden aarde
- Extra diep profiel (L5) gecombineerd met een robuuste en snijvaste rubbersamenstelling garanderen een lange levensduur
- Ontwikkeld voor normale tot uiterst moeilijke toepassing
- Zelfreinigend profiel
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785470
EAN	8903094045822
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 51
TRA-code	L5
Sterrenscore	*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	359,96
Aanbevolen velgmaat	17.00/2.0
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	539
Buitendiameter band [mm]	1545
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	703
Rolomtrek [mm]	4650
Profiel diepte [mm]	68,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
186 A2	9500	10		5,00	